

BT-TD506 DMR数字对讲机

话更清晰
音更细腻
仿若耳边呢喃

关注有奖



北峰官方微信



双时隙



数字信令



语音加密



电脑写频



- 扫描
- 脱网
- 单键呼叫
- 发射功率
- 监听和永久监听

- 带宽设置
- 静噪级别
- 紧急警报
- 发射限时
- 语音加密

- 声控功能
- 声音提示
- 发射权限
- 省电模式



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十一届冬季运
动会指定通信产品



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七
届农运会指定应急通信产品



中国第十届冬季运
动会指定通信产品



中国自行车联赛
唯一指定对讲机



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴

BF-TD506 技术指标规格表

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 一般部分 | 频率范围 | UHF:400-470 MHz |
| | 信道总数 | 160 |
| | 区域 | 32 |
| | 信道间隔 | 12.5kHz/25kHz |
| | 工作电压 | DC 7.4V (± 20%) |
| | 电池容量 | 1800 mAh |
| | 电池平均工作时间 (5/5/90) | 数字 20小时 |
| | 频率稳定度 | ± 1.5ppm |
| | 天线阻抗 | 50Ω |
| | 外形尺寸 | 56 (L) * 32(W) * 109 (H)mm |
| | 重量 | 216g(含电池) |
| 发射部分 | 输出功率 | 高功率: 4.5W / 低功率: 1.0W |
| | 4FSK调制方式 | 12.5kHz仅数据: 7K60FXD / 12.5kHz数据和语音: 7K60FXE |
| | FM调制方式 | 12.5 kHz; 8K50F3E; 25 kHz; 16KΦF3E; |
| | 调制限制 | +/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz |
| | FM噪声 | -40dB |
| | 发射杂散 | -36 dBm ≤ 1GHz / -30 dBm ≥ 1GHz |
| | 邻道功率 | ≤ -60dB |
| | 频响 | +1/-3 dB |
| | 音频失真 | 3% |
| 数字语音编码器 | AMBE | |
| 接收部分 | 数字灵敏度 | 5% BER: 0.25 uV |
| | 互调 | 60dB |
| | 邻道选择性 | 60dB |
| | 杂散抑制 | 60dB |
| | FM噪声 | -40dB |
| | 频响 | +1/-3dB |
| | 额定音频输出功率 | 0.5W |
| | 最大音频输出功率 | 1.2W |
| | 额定音频失真 | 3% (典型) |
| 传导辐射 | -36dBm | |
| 环境指标 | 工作温度范围 | -20℃—+60℃ |
| | 存储温度范围 | -30℃—+85℃ |
| | 防湿 | MIL-STD-810G |
| | 冲击和振动 | MIL-STD-810G |
| | 防尘防水 | IP54 |

备注: 以上指标如有变动恕不另行通知, 图片仅供参考, 以实物为准。

标准配件



电池



皮带夹



挂绳



短天线



充电器

可选配件



写频线



耳挂式耳机



车载电源适配器



北峰官方网站



北峰官方微信